



STRAATMEUBILAIR

verzinkbare paal rvs



Handbediende verzinkbare palen. De palen zijn uitgevoerd met het ERS-vergrendelingsstelsel.

- Vergrendelt automatisch in neerstand en in opstand
- De paal komt soepel omhoog d.m.v. gasveren
- Het slotmechanisme zit niet in de paal maar aan de zijkant van de fundatie
- Blijvend uitneembaar door rond-in-vierkant
- Door modulair opbouwsysteem kan onderhoud snel en eenvoudig plaatsvinden
- De paal staat stabiel in opstaande stand

Vezip RVS

Verzinkbare paal en bovenplaat van de grondkoker zijn vervaardigd van RVS 316, geslepen korrel 320. Hoogte boven maaiveld: 750 mm.

Vezip model 90 RVS

- Diameter \varnothing 88,9 mm
- Stalen grondkoker, afm. 150 x 150 x 1000 mm, thermisch verzinkt volgens NEN-EN-ISO 1461
- Voorzien van een RVS bovenplaat

Vezip model 115 RVS

- Diameter \varnothing 114,3 mm
- Stalen grondkoker idem Vezip RVS 90

Vezip model 140 RVS

- Diameter \varnothing 139,7 mm
- Stalen grondkoker, afm. 200 x 200 x 1000 mm, thermisch verzinkt volgens NEN-EN-ISO 1461
- Voorzien van RVS bovenplaat

Vezip model 160 RVS

- Diameter \varnothing 159 mm
- Stalen grondkoker idem Vezip RVS 140

Opties

- Cilinderslot, voor selectieve toegang, (wel of niet gelijksluitend) ten behoeve van ontgrendeling Vezip in opstaande stand (slot gemonteerd in Vezip)
- Het aanbrengen van verzonken groeven, o.a. ter bescherming van retro-reflecterende banden

