



STRAATMEUBILAIR

klappaal model 90 basic



Op locaties waar behoefte is aan een klappaal die alleen op het maaiveld kan worden toegepast heeft Erdi de klappaal Model 90 Basic ontwikkeld.

Voordelen

- Paal blijft op locatie aanwezig
- Paal vergrendelt automatisch bij terugplaatsing in opstand
- Klappaal kan op elke ondergrond worden aangebracht
- Aluminium opzetstuk beschermt scharnierpunt

Toepassingen

- In parkeergarages
- Op bruggen
- Op betonvloeren en op asfalt
- Op opritten, etc.

Klappaal Model 90 Basic

- Hoogte bovenmaaiveld 750 mm
- Diameter paal \varnothing 88,9 mm
- Paal vergrendelt automatisch bij terugplaatsing in opstand
- Paal gepoedercoat in kleur signaalrood RAL 3000 en voorzien van twee reflecterende banden in de kleur wit
- Aluminium opzetstuk, afmeting 295 x 295 mm, schuin oplopend naar circa 80 mm
- Slotsysteem driehoek 8 mm

Opties

- Thermisch verzinken van de klappaal
- Klappaal uitgevoerd met euro-profielcilinder
- Andere slotsysteem zoals het kroon-slotsysteem
- Poedercoaten van paal in afwijkende RAL-kleur

