



STRAATMEUBILAIR

rijwielrek model 75 FP



De veiligste stalling voor een fiets. Frame en voorwiel zijn zeer goed te beveiligen door een slot te bevestigen aan de steun-slotbeugel. De fietsen staan stabiel en veilig geparkeerd met een optimale benutting van de ter beschikking zijnde parkeerruimte. Alle rijwielrekken van de 75 FP-serie zijn uitgevoerd met een steun-slotbeugel (ø 42 mm), extra voorzien van een massief rond (braakvertragend) zodat het snel doorzagen van de steun-slotbeugel vrijwel onmogelijk is geworden.

FietsParKeur

Model 75 FP is uitgerust met FietsParKeur. FietsParKeur is een initiatief van de Fietsersbond, de vereniging van fabrikanten en leveranciers van fietsrekken. FietsParKeur is een set normen die de kwaliteit van een fietsrek garandeert.

Specificaties

- Hoog/laag systeem
- H.o.h. 75 cm
- Intilhoogte, h.o.h. schalen, hoogteverschil tussen de schalen en braakvertraging conform normstellend document rijwielparkeervoorzieningen (FietsParKeur)
- Een en ander thermisch verzinkt volgens NEN-EN-ISO 1461
- Twee fundatieblokken, afmeting 295 x 295 x 300 mm
- Geschikt voor o.a. stadfietsen & mountainbikes
- Functioneel herkenbaar voor gebruiker



Rijwielrek 75 FP-serie

- Enkelzijdig 90°, 6 plaatsen, L = 2250 mm
- Enkelzijdig 90°, 4 plaatsen, L = 1500 mm
- Rijwielstandaard, 2 plaatsen

Opties

- Rijwielrek in RAL-kleur

