



STRAATMEUBILAIR

rvs insteekpalen



RVS insteekpalen

- hoogte boven maaiveld 750 mm
- buis RVS 316
- geslepen korrel 320
- uitgevoerd met het ERS-vergrendelingsysteem
- voorzien van standaard sleutel driehoek 8 mm
- inclusief fundatie afmeting 295 x 295 x 350 mm

Modellen

Een aantal standaard verkrijgbare insteekpalen zijn:

Insteekpaal model 90 RVS

(afgebeeld in folder)

- buis \varnothing 88.9 mm

Insteekpaal model 115 RVS

- buis \varnothing 114.3

Insteekpaal model 140 RVS

(afgebeeld in folder)

- buis \varnothing 139.7 mm

Insteekpaal model 160 RVS

- buis \varnothing 159 mm

Maatwerk

Wegneembare RVS anti-parkeerpalen kunnen naar eigen ontwerp in diverse uitvoeringen worden geproduceerd.

Opties

- sleutelblokkeringsysteem
- afwijkende bewerking RVS materiaal
- paal voorzien van horizontale groeven
- ogen t.b.v. ketting
- uitvoering met discusslot beschermkap (zie afbeelding)
- RVS bodemplaat (zie afbeelding)

ERS-vergrendelingsysteem

- blijvend uitneembaar door rond-in-vierkant cq. zeskant (ook bij lichte aanrijdingen)
- bij terugplaatsing vindt automatische vergrendeling in de fundatie plaats
- verzonken slot en afscherming d.m.v. tuit beschermd slot tegen vandalisme

Punaises

RVS punaises zijn in diverse vormen en afmetingen verkrijgbaar.



Postbus 151
1500 ED Zaandam

Rechte tocht 3-5
1507 BZ Zaandam

T: 075 - 617 33 57 / 615 66 79
F: 075 - 670 28 21 / 670 42 78

E: info@erdi.nl
I: www.erdi.nl