

Automatische Parkeerbeugel Model APB 400.

Bij normale gebruiksfrequentie kan de automatische parkeerbeugel model **APB 400** tot wel 6 maanden gebruikt worden zonder vervangen/opladen van de batterijen.

De beugel is uitgerust met een waarschuwingssignaal bij het stijgen en dalen.

Tevens is de beugel uitgerust met een alarmsysteem, wanneer een voertuig met de beugel in aanraking komt en deze naar beneden duwt treedt een extra luid alarmsignaal (ca. 85 Db) in werking. Dit ter voorkoming en minimaliseren van aanrijdschade.

Voordelen:

- Altijd uw eigen parkeerplaats
- Bedienen zonder uitstappen (Afstandsbediening, bereik ca.10 meter)
- Robuuste kwaliteit & lange levensduur
- Scherpe prijs-kwaliteitsverhouding
- Eenvoudige montage & minimaal onderhoud
- Plug & Play (Direct bedrijfsklaar)
- te gebruiken met 4 standaard of oplaadbare batterijen LR20/1,5V

Maatvoering & Gewicht: (breedte x diepte x hoogte)

- 435 mm x 340 mm x 400 mm. (Maten opstaand)
- 435 mm x 340 mm x 90 mm. (Maten neergeklapt)
- gewicht: 8,5 Kg.

De automatische parkeerbeugel model **APB 400** van Erdi is gemaakt van een verzwaarde duurzame kwaliteit thermisch verzinkt staal volgens NEN-EN-ISO 1461 en gecoat in de kleuren Ral 9005 (zwart) behuizing en de beugel in Ral 1023 (geel).

Een en ander zorgt voor een langere levensduur.

Algemeen:

Bij het plaatsen van de automatische parkeerbeugel op klinkerbestrating adviseren wij u gebruik te maken van een betonfundatie, deze moet worden in gestraat.

Installeren afstandsbediening:

- Stroom eraf en stroom er weer op (piep) Kan door stekker onder de zwarte kap loshalen of de batterijen eruit
- Na piep druk 1x boven 1x beneden (op de afstandsbediening) , nog een piep en de afstandsbediening is ingesteld.